

# HVA シリーズ

105°C品



- 105°C 3,000~5,000時間
- 耐洗浄品(2分間以内)
- AEC-Q200


HVBF (P.19)  
↑  
125°C以下  
HVA

■仕様

項目	条件	特性		
定格電圧 (V)	—	6.3	10	16
サージ電圧 (V)	常温	8.2	13	20
カテゴリ温度範囲 (°C)	—	-55 ~ +105		
定格静電容量許容差 (%)	120Hz/20°C	M : ±20		
損失角の正接 (tanδ)	tanδ(max) 120Hz/20°C	0.18	0.16	0.14
漏れ電流 (LC) *1	μA以下/2分後	0.2 CVまたは100のいずれか大きい値		
耐久性	105°C 定格電圧印加 (リプル重畳)	試験	φ6.3 : 3,000時間、φ8以上 : 5,000時間	
		△C/C	初期値の±30%以内	
		tanδ	初期規格値の2倍以下	
		ESR	初期規格値の2倍以下	
		LC	初期規格値以下	

\*1 疑義が生じた場合は電圧処理後測定する。電圧処理: 105°Cにて120分間、定格電圧を印加する。

■表示・形状・寸法



(単位:mm)

D <sup>±0.5</sup>	L <sup>±0.3</sup>	W <sup>±0.2</sup>	H <sup>±0.2</sup>	C <sup>±0.2</sup>	R	P
6.3	6.0	6.6	6.6	7.3	0.5~0.8	2.2
6.3	7.7	6.6	6.6	7.3	0.5~0.8	2.2
8	10.5	8.3	8.3	9.0	0.7~1.0	3.2
10	10.5	10.3	10.3	11.0	1.0~1.4	4.6

■サイズ、ESR、定格リプル電流

μF \ V	6.3			10			16		
10							6.3×6.0	54	1130
22							6.3×6.0	54	1130
33				6.3×6.0	40	1510	6.3×6.0	54	1130
47							6.3×7.7	※	45 1480
68				6.3×6.0	40	1510	8×10.5	22	2290
100				6.3×7.7	※	35 1910			
	6.3×6.0	36	1630	8×10.5	18	2800	8×10.5	22	2290
150				6.3×7.7	※	35 1910			
	6.3×6.0	36	1630	8×10.5	18	2800	10×10.5	20	2920
220				6.3×7.7	※	32 2020			
	8×10.5	16	3150	8×10.5	18	2800			
330				8×10.5	16	3150			
390				8×10.5	16	3150			
470				8×10.5	16	3150	10×10.5	16	3650
560				8×10.5	16	3150	10×10.5	16	3650
680				10×10.5	15	3890			
820				10×10.5	15	3890			
1000				10×10.5	15	3890			

リプル電流周波数補正係数はP.17をご参照ください。

※ Sタイプ

ケースサイズ: φD×L (mm)

ESR (mΩ以下) 100kHz, 20°C

定格リプル電流  
mA rms (100kHz, 105°C)

■品番コード体系

